

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011)

### n.4 / CB 10 sup 50/70

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	CB 10 sup 50/70		
2	Numero di tipo:	n. 4 / CB 10 sup 50/70 - Tappeto 0/10 A Anas		
3	Usò previsto del prodotto:	Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2006		
4	Nome e indirizzo del fabbricante:	S.I.P.A. SpA - S.P. 1 Andria-Trani km. 2+500 - 76123 Andria (BT)		
5	Mandatario:	n.a.		
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	2+		
7	L'organismo notificato:	ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - n. 0407		
		ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 0407-CPD-314 (IG-021-2010) fondandosi sui seguenti elementi: i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;		
8	Valutazione tecnica europea:	n.a.		
9	Prestazione dichiarata:	<b>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</b>	<b>PRESTAZIONE</b>	<b>SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA</b>
		Contenuto di vuoti massimo	NPD	UNI EN 13108-1:2006 AC 2008 UNI EN 13108-20:2006 AC 2009
		Contenuto di vuoti minimo	NPD	
		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	
		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	
		Vuoti dell'aggregato minerale	NPD	
		Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	
		Sensibilità all'acqua	NPD	
		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
		Reazione al fuoco	NPD	
		Temperatura della miscela	da 140° a 180° C	
		Composizione granulometrica (%)		
		setaccio 12,5 mm	100	
		setaccio 10 mm	92	
		setaccio 8 mm	84	
		setaccio 6,3 mm	63	
		setaccio 4 mm	48	
		setaccio 2 mm	31	
		setaccio 1 mm	22	
		setaccio 0,5 mm	14	
		setaccio 0,25 mm	12	
		setaccio 0,063 mm	9	
		Contenuto di legante (%)	4,7	
		Resistenza alla deformazione permanente	NPD	
		Dispositivo largo: profondità di rottura	NPD	
		Dispositivo piccolo: ormaimento	NPD	
		Dispositivo piccolo: profondità di rottura	NPD	
		Sostanze pericolose	NPD	
10	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.			

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Andria, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

**S.I.P.A. S.p.A.**  
L'AMMINISTRATORE UNICO