

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011)

n.3 / CB 8 sup 50/70

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	CB 8 sup 50/70																																																															
2	Numero di tipo:	n. 3 / CB 8 sup 50/70 - Tappeto 0/8 B Anas																																																															
3	Usso previsto del prodotto:	Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2006																																																															
4	Nome e indirizzo del fabbricante:	S.I.P.A. SpA - S.P. 1 Andria-Trani km. 2+500 - 76123 Andria (BT)																																																															
5	Mandatario:	n.a.																																																															
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	2+																																																															
7	L'organismo notificato:	ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - n. 0407																																																															
		ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 0407-CPD-314 (IG-021-2010) fondandosi sui seguenti elementi:																																																															
		i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;																																																															
		ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;																																																															
8	Valutazione tecnica europea:	n.a.																																																															
9	Prestazione dichiarata:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">CARATTERISTICHE ESSENZIALI</th> <th style="width: 20%;">PRESTAZIONE</th> <th style="width: 35%;">SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Contenuto di vuoti massimo</i></td> <td>NPD</td> <td rowspan="20" style="text-align: center; vertical-align: middle;">UNI EN 13108-1:2006 AC 2008 UNI EN 13108-20:2006 AC 2009</td> </tr> <tr> <td><i>Contenuto di vuoti minimo</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Minimo di vuoti riempiti da bitume</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Massimo di vuoti riempiti da bitume</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Vuoti dell'aggregato minerale</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Sensibilità all'acqua</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Reazione al fuoco</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Temperatura della miscela</i></td> <td>da 140° a 180° C</td> </tr> <tr> <td><i>Composizione granulometrica (%)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>setaccio 10 mm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>setaccio 8 mm</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>setaccio 6,3 mm</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>setaccio 4 mm</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>setaccio 2 mm</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>setaccio 0,5 mm</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>setaccio 0,25 mm</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>setaccio 0,063 mm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td><i>Contenuto di legante (%)</i></td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td><i>Resistenza alla deformazione permanente</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Dispositivo piccolo: ormaimento</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td><i>Sostanze pericolose</i></td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>		CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA	<i>Contenuto di vuoti massimo</i>	NPD	UNI EN 13108-1:2006 AC 2008 UNI EN 13108-20:2006 AC 2009	<i>Contenuto di vuoti minimo</i>	NPD	<i>Minimo di vuoti riempiti da bitume</i>	NPD	<i>Massimo di vuoti riempiti da bitume</i>	NPD	<i>Vuoti dell'aggregato minerale</i>	NPD	<i>Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni</i>	NPD	<i>Sensibilità all'acqua</i>	NPD	<i>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</i>	NPD	<i>Reazione al fuoco</i>	NPD	<i>Temperatura della miscela</i>	da 140° a 180° C	<i>Composizione granulometrica (%)</i>			setaccio 10 mm	100		setaccio 8 mm	93		setaccio 6,3 mm	82		setaccio 4 mm	60		setaccio 2 mm	40		setaccio 0,5 mm	20		setaccio 0,25 mm	14		setaccio 0,063 mm	10	<i>Contenuto di legante (%)</i>	5,2	<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>	NPD	<i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i>	NPD	<i>Dispositivo piccolo: ormaimento</i>	NPD	<i>Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>	NPD	<i>Sostanze pericolose</i>	NPD
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA																																																															
<i>Contenuto di vuoti massimo</i>	NPD	UNI EN 13108-1:2006 AC 2008 UNI EN 13108-20:2006 AC 2009																																																															
<i>Contenuto di vuoti minimo</i>	NPD																																																																
<i>Minimo di vuoti riempiti da bitume</i>	NPD																																																																
<i>Massimo di vuoti riempiti da bitume</i>	NPD																																																																
<i>Vuoti dell'aggregato minerale</i>	NPD																																																																
<i>Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni</i>	NPD																																																																
<i>Sensibilità all'acqua</i>	NPD																																																																
<i>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</i>	NPD																																																																
<i>Reazione al fuoco</i>	NPD																																																																
<i>Temperatura della miscela</i>	da 140° a 180° C																																																																
<i>Composizione granulometrica (%)</i>																																																																	
	setaccio 10 mm		100																																																														
	setaccio 8 mm		93																																																														
	setaccio 6,3 mm		82																																																														
	setaccio 4 mm		60																																																														
	setaccio 2 mm		40																																																														
	setaccio 0,5 mm		20																																																														
	setaccio 0,25 mm		14																																																														
	setaccio 0,063 mm		10																																																														
<i>Contenuto di legante (%)</i>	5,2																																																																
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>	NPD																																																																
<i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i>	NPD																																																																
<i>Dispositivo piccolo: ormaimento</i>	NPD																																																																
<i>Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>	NPD																																																																
<i>Sostanze pericolose</i>	NPD																																																																
10	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.																																																																

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Andria, li 10/11/2014 (Rev. 01)

Firmato a nome e per conto del fabbricante

S.I.P.A. S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO